



F. S. SILVA

Comércio de Máquinas para a Indústria, Lda

SEDE
Apartado 21 - Estrada Nacional 113, 1 n.º 43
2435-614 Seíça - Ourém - Portugal
tel. +351 249 545 296/7
fax +351 249 545 298

FILIAL
Zona Industrial Vale Alecrim, Lote 114
2950-437 Palmela - Portugal
tel. +351 212 388 578/9
fax +351 212 388 583

www.fss.pt

geral@fss.pt

❖ GARLOPA DESENGROSSADEIRA MA.CO.2L ™ *MODELO 400 C C/FURADOR*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ⇔ Dimensões da mesa da garlopa, **1.800 x 400 mm**
- ⇔ Guia de corte da garlopa inclinável de, **0 a 45°**
- ⇔ Velocidade de rotação do veio da garlopa, **5200 Rpm**
- ⇔ Porta lâminas com diâmetro, **70 mm**
- ⇔ Número de lâminas da porta lâminas, **3 * 400x25x3**
- ⇔ Espessura máxima de corte na garlopa, **15 mm**
- ⇔ Altura máxima de trabalho no desengrosso, **220 mm**
- ⇔ Altura mínima de trabalho no desengrosso, **4 mm**
- ⇔ Dimensão da mesa da Garlopa, **400 x 760 mm**
- ⇔ Velocidades de avançamento da peça, **7 mt / m**
- ⇔ Potência do motor da garlopa / desengrosso, **5,5 CV**
- ⇔ Capacidade Furador de broca **Ø 0 – 16 mm**
- ⇔ Curso veio furador (Longitudinal x transversal x vertical), **205x95x90 mm**
- ⇔ Dimensões da mas do furador, **250 X 500mm**
- ⇔ Proteção do veio para trabalhar como garlopa
- ⇔ Elevação simultânea das mesas da garlopa
- ⇔ Cárter de aspiração girável para garlopa e desengrosso
- ⇔ Instalação elétrica a normas CEE
- ⇔ Micro de segurança nas mesas da garlopa
- ⇔ Proteção magneto térmica
- ⇔ Freio electromagnético nos motores
- ⇔ Boca de aspiração
- ⇔ Interruptor geral estanque
- ⇔ Peso, **390 Kg**
- ⇔ **FABRICO EUROPEU**

