



8




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Motor monofásico .....	230 V/2,2 KW
Quebra-circuitos de protecção térmica contra sobrecargas	
Fusível .....	16 Amperes
Largura do rolo - Modelo ELF 200 .....	200 mm
Largura do rolo - Modelo ELF 250 .....	250 mm
Largura do rolo - Modelo ELF 300 .....	300 mm
Velocidade do rolo .....	ca. 2.100 Rpm/min.
Peso .....	77/78/81 kg


O modelo ELF é fornecido com rolo convencional de 200 mm, 250 mm ou 300 mm ou com rolo centrífugo de 200 mm ou 300 mm. O modelo ELF tem sido continuamente melhorado de forma a corresponder aos últimos padrões tecnológicos. Desmonta-se rapidamente em 3 partes : careça, motor e punho de condução podendo ser transportado por uma só pessoa com a maior facilidade. O rolo é montado de um dos lados. A pressão exercida pelo rolo é regulada por uma alavanca, de acordo com a dureza da cinta de lixa. No caso do rolo convencional, as folhas de lixa podem ser colocadas facilmente através de 2 parafusos de retenção reforçados com mola. O seu design e construção cuidadosamente estudados permitem um acabamento uniforme, desde que as folhas de lixa sejam colocadas de acordo com as instruções. Os novos modelos, ELF 200 e ELF 300, podem ser fornecidos com rolo centrífugo. As máquinas mais antigas podem ser ainda equipadas com rolo centrífugo, adaptando-se assim à mais recente tecnologia.

**ELF**

Máquina de afagar com rolo robusta e de eficácia comprovada, apta para trabalhar em áreas de maior ou menor dimensão. Fornecida opcionalmente com rolo convencional ou com o ultramoderno rolo centrífugo LÄGLER. Disponível em três dimensões. As máquinas de afagar com rolo são adequadas quando não se dispõe de cintas de lixa. Fornecida com : 1 saco de ferramentas, 1 saco de aspiração, 1 porta-cabos, 1 máscara de protecção, 1 extensão 3 x 2.5mm<sup>2</sup>, 10 m comprimento, 1 molde para as máquinas equipadas com rolo convencional



Rolo convencional



Rolo centrífugo