



F. S. SILVA

Comércio de Máquinas para a Indústria, Lda

SEDE
Apartado 21 - Estrada Nacional 113, 1 n.º 43
2435-614 Seiça - Ourém - Portugal
tel. +351 249 545 296/7
fax +351 249 545 298

FILIAL
Zona Industrial Vale Alecrim, Lote 114
2950-437 Palmela - Portugal
tel. +351 212 388 578/9
fax +351 212 388 583

www.fss.pt

geral@fss.pt

ESQUADREJADORA FIMAL PAOLONI

(SEM TOPES DIGITAIS / COM QUAD SUP)

↗ MD. P450 AX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ⊖ Inclinação e elevação motorizada do disco e incisor, **90° - 45°**
- ⊖ Altura máxima corte disco **Ø450mm - 90° - 155 mm**
- ⊖ Altura máxima corte disco **Ø450mm - 45° - 110 mm**
- ⊖ Disco principal, **Ø450 x 30 mm**
- ⊖ Disco incisor/Corte, **Ø125x20 mm / 8mm**
- ⊖ Velocidade de rotação do disco, **3.000 - 3600 - 4200 Rpm**
- ⊖ Largura de corte entre disco e paralela, **1.300mm**
- ⊖ Medidas carro, **3.200x350 mm** - Curso Corte, **3350 mm**
- ⊖ Medidas / altura da mesa: **1000x560 / 860 mm**
- ⊖ Potência do motor principal, **7.5 CV**
- ⊖ Potência do motor do incisor, **1.0 CV**
- ⊖ Velocidade Disco Incisor: **7600 rpm**
- ⊖ A mesa funciona sobre guias prismáticas sólidas e temperadas de alta precisão, com capacidade de travar o carro em qualquer posição.
- ⊖ Guia corte programável através do painel superior bem como inclinação do disco e ajustes do incisor
- ⊖ Proteção do disco suspensa e Instalação elétrica segundo normas CE
- ⊖ Visor digital da inclinação e rotação do disco
- ⊖ **Paralela programada com quadro de comandos superior**
- ⊖ Régua com topos fixos a cada 5°, -45° a + 45°
- ⊖ Topes de esquadria reversíveis, com medidas de precisão nos diferentes ângulos
- ⊖ Bocas de aspiração: **Inferior - Ø120 mm Superior Ø80mm**
- ⊖ Peso, **1000 Kg**



P450 AX

AGT 2022