



F. S. SILVA
Comércio de Máquinas para a Indústria, Lda



SEDE
Apartado 21 - Estrada Nacional 113, 1 n.º 43
2435-614 Selça - Ourém - Portugal
tel. +351 249 545 296/7
fax +351 249 545 298

FILIAL
Zona Industrial Vale Alecrim, Lote 114
2950-437 Palmela - Portugal
tel. +351 212 388 578/9
fax +351 212 388 583

www.fss.pt

geral@fss.pt

ORLADORA HOLZMANN TUPIAS ENTRADA KAM35SMART 400V

Orladora de cantos automática com Ecrã Touch Screen

Orla com tupias de entrada rotação dupla (ESQ/DRT), 2 motores independentes de 1100W - 12000rpm

Painel de controlo que permite trocar facilmente a altura de trabalho bem como o controlo eletrónico da temperatura da cola

Depósito de cola revestido de Teflon para 1.5 Kg

Retestador e Afagador de Raio 2°

Sistema de avanço automático, por correia sem fim, e rodízios inferiores inclinados.

Características Técnicas:

- **TUPIAS DE ENTRADA 80X20X55 MM**
- Potência do Motor 6160 W
- Velocidade de alimentação, 8m / min
- Aplicação automática da Cola
- **Grupo Retestador**, corte da orla frontal / traseiro
- **Grupo Afagadores** com fresas (superior/inferior) $\varnothing 104 \times 22 \times 3$ mm 15° e R=2 mm
- **Grupo Raspadores** de disco polimento 2x $\varnothing 150$ mm, 2 x $\varnothing 60$ mm
- **Grupo polimento** (superior/ inferior) proporciona um acabamento do canto perfeito limpo de impurezas e resíduos.
- **Espessura mínima/máxima do painel, 12 - 45 mm**
- **Largura Mínima do Painel, 80 mm**
- Comprimento do painel mínimo/máximo, **70mm- ilimitado**
- Largura da orla, min/máx, **15 – 48 mm**
- Espessura da orla em rolo mínima/máxima, **04 – 3 mm**
- Dimensões totais, **2790 x 1320 x 1380 mm**
- Pressão ar de trabalho, **6-7 Bar**
- Altura da mesa, 850mm
- Boca Aspiração $\varnothing 100$ mm
- Sistema elétrico e proteções com normas CE
- Peso líquido 726 Kg

